

## DÉCLARATION DE PERFORMANCE (DoP)

### Bois classé selon sa résistance (DoP couvrant tous les produits)

#### DoP 4287

##### Identification unique : n° du bon de livraison et/ou n° de la facture

##### Bois classé visuellement selon sa résistance (bois de structure C18) Produit de construction

Bois résineux classé visuellement selon sa résistance (en conformité avec la NF B52-001-1) qui satisfait à toutes les exigences prescrites par la norme EN 14081-1:2005+A1:2011.

##### Usage envisagé du produit de construction

Utilisation en constructions portantes selon l'Eurocode 5 (EN 1995) et pour d'autres utilisations dans lesquelles la résistance et la rigidité des bois sont essentielles.

##### Producteur

Nom de l'entreprise : SARL SCIERIE STRABACH

Adresse : 84 CHEMIN DU BERICHEY 88470 LA BOURGONCE

Téléphone : + 33 3.29.58.31.79

Fax : + 33 3.29.58.31.33

E-mail : scierie@strabach.fr

Web site : www.strabach.com

##### Système permettant l'évaluation, la vérification et le maintien des performances du produit de construction

Système 2+.

##### Certification

L'organisme de certification notifié FCBA (numéro d'identification 0380) a procédé à l'inspection initiale de l'entreprise et du contrôle de production en entreprise, et procède à la surveillance continue, à l'évaluation et à l'acceptation du contrôle de la production en entreprise.

Sur cette base, FCBA a délivré à l'entreprise un certificat de conformité du contrôle de production portant le numéro 0380-CPR-4287

##### Déclaration de performance

Les performances du bois résineux classé visuellement selon sa résistance (en conformité avec la NF B 52-001-1) en conformité avec la norme européenne harmonisée EN 14081-1:2005+A1:2011 "Structures en bois - Bois de structure à section rectangulaire classé pour sa résistance - Partie 1 : Exigences générales".

##### Stockage des bois traités.

Les bois doivent être stockés dans un endroit ventilé et sec. Le bois traité ne peut pas être enfermé par exemple sous une bâche, il est impératif de laisser l'air circuler.

##### Précaution bois traité :

- Les bois traités ne peuvent pas être rabotés. Toute recoupe nécessite un traitement de rappel.
- Ne pas traiter des bois ronds qui n'auraient pas été débarrassés en totalité de l'écorce et du liber avant traitement
- Les bois traités ne peuvent être mis en contact direct ou indirect avec des produits alimentaires.
- Le bois traité ne peut être utilisé pour produire des meubles ou des structures de jeux.
- Ne pas inhale les poussières de bois lors du ponçage, rabotage...

Caractéristique essentielles Essence/combinaison d'essences	Déclaration de performance Conforme à EN 13556 et 14081-1+A1
- Aire de croissance	Epicéa (Pices abies) et sapin (Abies alba) (WPCA) : Europe NNE (Europe du nord et du nord-est) CNE (Europe centrale et du nord-est)
- Aire de croissance	Pin (Pinus sylvestris) (PNSY) : CNE (Europe centrale et du nord-est) Europe NNE (Europe du nord et du nord-est)
- Aire de croissance	Mélèze (Larix decidua) (LADC) : CNE (Europe centrale et du nord-est) Europe NNE (Europe du nord et nord-est)
- Aire de croissance	Douglas et Oregon (Pseudotsuga menziesii) (PSMN) Europe NNE (Europe du nord et du nord-est) CNE (Europe centrale et du nord-est)
Epaisseur (résistance au feu)	De 22 à 100 mm inclusivement
Largeur (résistance au feu)	De 63 à 300 mm inclusivement
Traitement de surface	Brut ou raboté
Humidité lors du classement	Frais de sciage
Classement / norme	Conforme à la norme NF B 52-001-1
Classe de résistance	Conforme à la norme EN 338 : C18
Classe de durabilité	Conforme à la norme EN 350-02
- Champignons	Epicéa : 4 Pin : 3-4 Douglas : 3-4 Mélèze : 3-4
- Insectes	Epicéa : SH Pin : S Douglas : S Mélèze : S
- Termites	NPD
- Térébrants marins	NPD
Classe de réaction au feu	Conforme à la norme EN 14081-1+A1 : D-s2, d0
Émission de substances dangereuses	NPD
Traitement contre l'attaque biologique	Conforme à la norme EN 15228 : PT Produit de préservation : hexabax F1 X 5 Classe d'usage : 2 Classe de pénétration : NP1 Classe de rétention : 5g/m2

Les performances de nos produits de constructions en bois résineux classés selon leur résistance sont conformes aux performances déclarées ci-dessus. L'entreprise s'engage à informer le client des caractéristiques essentielles spécifiques de chaque fourniture de bois de structure, sous la forme d'un document d'accompagnement

21/11/25

(Lieu et date de délivrance)

STRABACH ERIC  
SARL STRABACH ET FILS  
(signature) SCIERIE

84 Chemin du BERICHE  
88470 LA BOURGONCE  
Au capital de 7.622.156 €  
Siret : 381 010 311 00015 APE 201 A  
TVA Intracom. : FR 69381010917  
Tél : 03 29 58 31 79  
Fax : 03 29 58 31 33

GERANT  
(fonction)